

LED Fluchttürumrandung Typ FTU 482

Fluchttürumrandungsleuchte mit Sichtbarkeit für den durchfahrenden Verkehr, sowie für Flüchtende auf dem Notgehweg (Leuchtmittel LED). Diese Leuchte wurde konzipiert für die Wandmontage auf gerade Tunnelwände. Die Ausführung erfolgt in Dreiecksform. Die vertikalen Seitenmodule und das Horizontalmodul der Fluchttürumrandung bestehen jeweils aus einem Stück mit einer den örtlichen Gegebenheiten anpassbaren Länge und sind mit Steckverbindern mit einem im Inneren des Fluchtweges montierten Klemmkasten verbunden.

Technische Daten:

Gehäuse	Edelstahl gem. ZTV-ING: StrTun-BTA Ausführung aus V4A-Stahl (1.4571)
Scheiben	VSG 6mm Bruchfestigkeit IK08 nach DIN EN 50102
Bestandteile	2 Module für vertikale Beleuchtung 1 Horizontalmodul 1 Klemmkasten mit Steuerelektronik
Montageart	Wandmontage
Abmessungen Vertikalmodul (BxHxT) in mm	160x2050x60
Abmessungen Horizontalmodul (BxHxT) in mm	2050x160x60
Größe der Lichtaustritte (BxH) in mm	40x337
Netzspannung	1x230 V, 50 Hz
Kabeleinführung	2x M25 , bis 12x M16 im Klemmkasten
LED Leuchtmittel	LED grün, Leistung 15 x 3,6W bei 100% Aussteuerung
Schutzart	IP 65, druckwasserbeständig bis 6 bar
Schutzklasse	I



