

Pannenbuchthinweisleuchte Typ PBHL 470 V10

Pannenbuchthinweisleuchte (Leuchtmittel LED). Diese Leuchte wurde konzipiert für die Wandmontage auf Tunnelwände. Ausführung gem. DIN EN 60598-1 und 2-22, RABT 2006 und ZTV-ING: StrTun-BTA.

Technische Daten:

Gehäuse	Edelstahl gem. ZTV-ING: StrTun-BTA Ausführung aus V4A-Stahl (1.4571)
Gehäusedeckel	Edelstahl gem. ZTV-ING: StrTun-BTA Ausführung aus V4A-Stahl (1.4571) aufklappbar mit Scharnier Riegelverschlüsse am Gehäuse
Scheiben	in VSG oder ESG Bruchfestigkeit IK08 nach DIN EN 50102
Piktogramm	gem. ASRA 1.3
Montageart	Wandmontage
Abmessungen Gehäuse (BxHxT) in mm	510x510x160
Abmessungen Piktogramm (BxH) in mm	450x450
Netzspannung	1x230 V, 50 Hz
Kabeleinführung	1x M25
LED Leuchtmittel Piktogramm	LED Leistung < 5W
Schutzart	IP 65, druckwasserbeständig bis 6 bar
Schutzklasse	I



